

## 技術詞彙

本技術詞彙載有本招股章程所用有關本公司及業務的若干技術詞彙的解釋及釋義。該等詞彙未必與業內標準含義及用法相同。

「添加劑」	指	控制塗膜的光澤度及表面耐劃度等特性的原材料
「汽車塗料」	指	汽車內飾塗料及車身底板功能性塗料
「汽車內飾塗料」	指	可為汽車內飾塑膠零件提供裝飾、特效及軟質塗層的高耐化學性及耐磨性塗料
「汽車車身底板功能性塗料」	指	高耐腐蝕性、耐化學性及耐磨性塗料，乃廣泛應用於金屬汽車車身底板零件
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「卷材塗料」	指	在組裝前利用滾筒進行的一個持續及高度自動化的金屬塗裝工序
「稀釋劑」	指	以溶劑或水作為溶解物，以溶入樹脂及其他原材料
「電器絕緣漆料及清漆」	指	具電器絕緣屬性的塗料，出於安全及功能目的，用於塗在導電線及電氣配件表面以進行電器絕緣
「國內生產總值」	指	國內生產總值(所有有關國內生產總值增長率的提述均指實質而非名義國內生產總值增長率)
「家電及消費電子產品塗料」	指	提供裝飾及特效塗層的高耐化學性及耐磨性塗料，用於家電、消費電子產品及化妝品包裝行業供製造電視、電腦等電器用品
「模內裝飾」	指	一個可讓模壓塑膠部件在模壓工具內進行原位塗漆的工序，可提供裝飾及功能塗料特性而省卻須另外使用上漆設施
「ISO」	指	國際標準化組織的英文縮語，ISO是一個設於瑞士日內瓦負責頒發國際管理標準的組織

---

## 技術詞彙

---

「液體塗料」	指	一種塗料，其塗於塗裝表面之前為液態，之後則變乾並在表面形成塗層
「移動電子產品塗料」	指	用於移動手機，提供各種裝飾及特效塗層的高耐化學性及耐磨性塗料
「OEM」	指	原設備製造商
「顏料」	指	影響色彩、光度及效果的原材料
「粉劑塗料」	指	一種應用時屬自由流動，無需溶劑將黏結劑及填料部分保持在液體懸浮狀態的乾粉塗料
「預塗金屬」	指	經塗裝處理方進行剪裁、模壓或以其他方式處理及組裝為各種產品的金屬板，相對於一般塗裝工序則於生產週期最後階段在製成品或近製成品上塗上塗料
「樹脂」	指	樹脂是形成基本塗料產品的結合劑，其將顏料固定在表面而提供附著力，硬度，特別耐化學性或耐風化性等特性
「自潔塗料」	指	一種應用於室外金屬和塑膠的塗裝工序，其中表面經處理後排斥表面附著的污染物(包括塵埃、污物及排放煙霧的油煙)，並可在陣雨中自行清潔及進行低強度清洗工序
「柔感塗料」	指	一種用於硬膠表面以提供豪華外觀及皮質感的塗裝工序，廣泛用於汽車內部及消費品
「溶劑」	指	可溶解固體、液體或氣體溶解物而產生溶液的液體或氣體
「溶劑溶解技術」	指	有關塗裝的技術，其中黏結劑可溶解在溶劑型光漆內
「下游供應商」	指	供應鏈下游供應商，其向供應鏈上游的原設備製造商／汽車製造商／手機製造商供應零件或部件
「水溶解技術」	指	有關塗裝的技術，其中黏結劑可溶解在水基光漆內