
技術詞彙

本詞彙表載有本招股章程所用有關本集團及其業務之若干釋義及其他詞彙。該等術語及其含義未必與業內標準含義或該等詞彙之用法相符。

「藍紙」	指	於製板前從底片沖印出之單色檢驗照片，用於評估分頁及文字、圖片及其他插圖等頁面元素之位置
「上殼」	指	一種將書籍襯紙黏貼至封皮並將經裝訂及切邊之書頁插入封面頁之工序
「電腦製版」	指	將電腦軟件製造之圖像直接製版之成像技術
「模切」	指	將膠片或紙片按用戶要求透過液壓或機壓切片之工序
「電子書」	指	電子書，書本大小之電子格式刊物，由文字、圖像或兩者結合組成，可於電子閱讀平台上閱讀
「凹凸壓印」	指	在紙或其他韌性材料上製造三維圖像或設計之工序，一般透過對紙加熱加壓而成
「襯紙」	指	用於確保書體裝進書殼之高硬度紙張
「ERP系統」	指	企業資源規劃系統，一套套裝軟件系統，以單一劃一系統結合組織內多個數據來源及過程
「植絨」	指	將極短之染色黏膠纖維、棉、羊毛或其他天然或合成材料植入黏合劑塗層表面，以呈現絲絨或天鵝絨般表面紋理之工序
「四色印刷」	指	通過分色方式進行之彩色印刷，對應之四種顏色為：青、紅、黃和黑。這四種顏色之加印點組合起來可以創造很多種人眼可以分辨且可以複製之顏色

技術詞彙

「FSC/CoC」	指	由致力於推廣環球森林責任管理之獨立非牟利組織 Forest Stewardship Council 發出之 Forest Stewardship Council 產銷監管鏈標準，可提供有關木材來源或其他產品所用木製品材料之資料
「燙金」	指	於裝訂加工時將金粉或其他金屬粉末鍍至圖書頁邊之一種頁邊處理形式
「壓紋」	指	於裝訂加工時在封面頁或其他裝訂材料上製作人造或放大之粒狀形態，常見手段為壓花
「打孔」	指	於裝訂及精整加工時在印張、書帖及圖書等實體上打孔以便進行機器裝訂之行為，常見於鐵環活頁夾或螺旋活頁夾
「印次」	指	每一印次相當於一張經過印刷機組之印頁
「索引切割」	指	於裝訂加工時在圖書或其他刊物之前幅邊開一個半圓孔，使該圖書按指定位置打開
「ISO」	指	由國際標準化組織（一個以瑞士日內瓦為基地之非政府組織）就評估商營機構之質量系統而發表之一系列質量管理及質量保證標準之簡稱
「壓膜」	指	將紙張與壓膜材料（如鋁箔、金屬或全息薄膜）黏合之工序
「柯式印刷」	指	一種廣泛使用之印刷技術，先將油墨圖像自印版轉印（或平印）至橡皮布，再轉印至印面，提供一致優質圖像，且印版生產迅速
「OHSAS」	指	Occupational Health and Safety Assessment Specification，為有關職業健康及安全管理系統之國際認可評估規格。OHSAS 旨在宣揚安全健康之工作環境，提供框架使各組織賴以持續識別並控制其內存在之健康及安全風險、降低發生意外之可能、輔助組織合規並改善其整體表現

技術詞彙

「熏晒圖」	指	通常為藍色之單色圖樣影像。待印圖像分為四種色彩，即青、紅、黃及黑。每張單色圖像曝光至負片上，繼而重疊及於一張有感光塗層之白紙上曝光以形成藍色之單色圖像
「印版」	指	印刷工序中所用圖版，可由金屬、塑料、橡膠或其他材料製造。圖像以照相法、光化學或激光處理顯影在印版上
「出版代理商」	指	透過聘用第三方印刷及生產服務供應商向需要書籍生產及製造服務之出版商提供印刷及釘裝生產方案之中介商，而「出版代理」亦具有相應涵義
「書帖」	指	放入多張印頁後形成之任何單一印表，在折疊及切邊時構成一組印頁
「印板及啤板製作」	指	精整加工時用於將圖像印至圖書封面等表面或基材之印板或模具
「線圈裝」	指	將一條連續雙圈鐵線繞穿過打在書本裝訂邊上之方孔上之活頁訂裝法